

GRELHAS ESTAMPADAS

Classe A15

CARACTERÍSTICAS	OPCIONAIS	ZONA DE INSTALAÇÃO
-----------------	-----------	--------------------



ESTAMPADA



GRUPO 1 e/ou INFERIORES

Local de Instalação / Applications

Zonas utilizadas exclusivamente por peões e ciclistas.

For use in areas where only pedestrians and cyclists have access.



Ref.	Dim	Dimensões / Dimensions (mm)			Class
	C / L	L / W	A / H		
501153	1000	100	20	A15	
501151	1000	150	25	A15	
501180	1000	200	25	A15	
501182	1000	250	25	A15	
501152	500	100	20	A15	
501154	500	150	25	A15	
501181	500	200	25	A15	
501183	500	250	20	A15	

Características

- Galvanização a quente;
- Espessura: 2,5 mm;
- Podem ser combinadas com aros e canais galvanizados da nossa gama;
- Espessura de galvanização: 275 g/m²; Cor: Zinco tipo mate;
- Dimensão das ranhuras (mm): 9,0x62 (100); 9,0x122 (150);
- 9,0x159(200 e 250)

Features

- Hot dip galvanizing;
- Thickness: 2.5mm;
- Can be combined with galvanized frames and channels of our range;
- Thickness of galvanization: 275 g/m²; Color: Zinc type mate;
- Dimensions of the grooves (mm) 9.0 x62 (100); 9.0 X122 (150); 9.0 x159 (200 and 250)