

CANAIS EASYCHANNEL C140 / EASYCHANNEL CHANNELS C140

Ref.	C/L	L/W	A/H	Material	ø S/E
561.10.80.SV	1000	140	80	AISI 304	DN50-V
561.15.80.SV	1500	140	80	AISI 304	DN50-V
561.20.80.SV	2000	140	80	AISI 304	DN50-V
561.30.80.SV	3000	140	80	AISI 304	DN50-V
561.20.80-100.SV	2000	140	80-100	AISI 304	DN50-V
561.30.80-100.SV	3000	140	80-100	AISI 304	DN50-V
561.10.80.CV	1000	140	80	AISI 304	DN50-CV
561.15.80.CV	1500	140	80	AISI 304	DN50-CV
561.20.80.CV	2000	140	80	AISI 304	DN50-CV
561.30.80.CV	3000	140	80	AISI 304	DN50-CV
561.20.80-100.CV	2000	140	80-100	AISI 304	DN50-CV
561.30.80-100.CV	3000	140	80-100	AISI 304	DN50-CV



CANAIS EASYCHANNEL C190 / EASYCHANNEL CHANNELS C190

Ref.	C/L	L/W	A/H	Material	ø S/E
562.10.80.SV	1000	190	80	AISI 304	DN75-V
562.15.80.SV	1500	190	80	AISI 304	DN75-V
562.20.80.SV	2000	190	80	AISI 304	DN75-V
562.30.80.SV	3000	190	80	AISI 304	DN75-V
562.20.80-100.SV	2000	190	80-100	AISI 304	DN75-V
562.30.80-100.SV	3000	190	80-100	AISI 304	DN75-V
562.10.80.CV	1000	190	80	AISI 304	DN75-CV
562.15.80.CV	1500	190	80	AISI 304	DN75-CV
562.20.80.CV	2000	190	80	AISI 304	DN75-CV
562.30.80.CV	3000	190	80	AISI 304	DN75-CV
562.20.80-100.CV	2000	190	80-100	AISI 304	DN75-CV
562.30.80-100.CV	3000	190	80-100	AISI 304	DN75-CV



Fabricados em aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316 e submetidos ao processo de passivação para elevada resistência à corrosão.
Made of stainless steel AISI 304 or 316 and subjected to the passivation process for high corrosion resistance.

C/L - Comprimento / Length ; L/W - Largura / Width ; A/H - Altura / Height ; S/E - Saída / Exit

Easychannel

Os canais Easychannel são a solução ideal para a realização de linhas de drenagem até 3 metros de comprimento em locais onde se requer higiene, durabilidade e resistência à corrosão.

São fornecidos, convenientemente terminados, com topos, saídas, patilhas de nivelção e chumbadouros, não sendo necessário efectuar qualquer montagem de qualquer elemento. Poderão também ser produzidas por medida e incorporar diferentes alturas, pendentes, caixas sumidouros e cestos de retenção.

Dispomos de uma ampla variedade de grelhas em Inox disponíveis na nossa gama.

Easychannel

Easychannel channels are the ideal solution to carry out drainage lines up to 3 meters long in places where hygiene is required, as well as durability and corrosion resistance.

These are conveniently provided with finished tops, outlets, anchor bolts and leveling lugs and is not necessary to make any installation of any element. They may also be produced by measure and incorporate different heights, pendants, boxes and baskets retention sinks.

We have available a wide variety of gratings in stainless steel in our product range.

CANAIS EASYCHANNEL C240 / EASYCHANNEL CHANNELS C240

Ref.	C/L	L/W	A/H	Material	ø S/E
563.10.80.SV	1000	240	80	AISI 304	DN90-V
563.15.80.SV	1500	240	80	AISI 304	DN90-V
563.20.80.SV	2000	240	80	AISI 304	DN90-V
563.30.80.SV	3000	240	80	AISI 304	DN90-V
563.20.80-100.SV	2000	240	80-100	AISI 304	DN90-V
563.30.80-100.SV	3000	240	80-100	AISI 304	DN90-V
563.10.80.CV	1000	240	80	AISI 304	DN90-CV
563.15.80.CV	1500	240	80	AISI 304	DN90-CV
563.20.80.CV	2000	240	80	AISI 304	DN90-CV
563.30.80.CV	3000	240	80	AISI 304	DN90-CV
563.20.80-100.CV	2000	240	80-100	AISI 304	DN90-CV
563.30.80-100.CV	3000	240	80-100	AISI 304	DN90-CV



CANAIS EASYCHANNEL C290 / EASYCHANNEL CHANNELS C290

Ref.	C/L	L/W	A/H	Material	ø S/E
564.10.80.SV	1000	290	80	AISI 304	DN110-V
564.15.80.SV	1500	290	80	AISI 304	DN110-V
564.20.80.SV	2000	290	80	AISI 304	DN110-V
564.30.80.SV	3000	290	80	AISI 304	DN110-V
564.20.80-100.SV	2000	290	80-100	AISI 304	DN110-V
564.30.80-100.SV	3000	290	80-100	AISI 304	DN110-V
564.10.80.CV	1000	290	80	AISI 304	DN110-CV
564.15.80.CV	1500	290	80	AISI 304	DN110-CV
564.20.80.CV	2000	290	80	AISI 304	DN110-CV
564.30.80.CV	3000	290	80	AISI 304	DN110-CV
564.20.80-100.CV	2000	290	80-100	AISI 304	DN110-CV
564.30.80-100.CV	3000	290	80-100	AISI 304	DN110-CV



V - saída vertical / *vertical output*.

CV - caixa com saída vertical, sifão e cesto / *box with upright outlet, siphon and basket*.

Nota / Note: Ao comprimento indicado, ter-se-á de adicionar 40 mm referentes aos bordos do canal / *40 mm must be added to the indi-*

C/L - Comprimento / *Lenght*; L/W - Largura / *Width*; A/H - Altura / *Height*; S/E - Saída / *Exit*

Características

- Larguras exteriores de: 140, 190, 240 e 290 mm;
- Canais com saídas incorporadas;
- Possibilidade de incorporar sifão e cestos de retenção;
- Canais de nível ou com pendente incorporado;
- Canais com topos soldados;
- Pés niveladores para facilitar a instalação;
- Todos os elementos são submetidos ao processo de passivação química.

Features

- *Exterior widths : 140, 190, 240 and 290 mm;*
- *Channels with built-in outputs;*
- *Possibility of adding siphon and sink baskets;*
- *Level channels or with incorporated slope;*
- *Gutters with welded tops;*
- *Leveling feet for ease of installation;*
- *All items are subject to the chemical passivation process.*