

GRELHAS QUADRICULADAS

Classe B125

CARACTERÍSTICAS



QUADRICULADA

ZONA DE INSTALAÇÃO



GRUPO 2 e/ou
INFERIORES



Local de Instalação / Applications

Passeios, zonas para peões, jardins e comparáveis, parques de estacionamento para viaturas ligeiras.

Footway locations and access areas where slow-moving emergency, public service and delivery vans have access and may park (pedestrian precincts, commercial delivery access, refuse collection access, for-courts, paved parking areas).

Ref.	Material	Dimensões / Dimensions (mm)			Class
		C / L	L / W	A / H	
502400	AISI 304	1000	98	25	B125
502401	AISI 304	1000	148	25	B125
502402	AISI 304	1000	198	25	B125
502403	AISI 304	1000	248	25	B125
502404	AISI 304	500	98	25	B125
502405	AISI 304	500	148	25	B125
502406	AISI 304	500	198	25	B125
502407	AISI 304	500	248	25	B125

Características

- Grelhas quadriculadas fabricadas em aço INOX AISI 304, destinadas à drenagem de águas superficiais;
- Comprimento (mm): 500; 1000;
- Largura (mm): 98; 148; 198; 248;
- Classe de carga: B125;
- Utilizada em, cozinhas, industria química e alimentar.

Features

- Mesh gratings manufactured in AISI 304 stainless steel, designed to drain surface water;
- Length (mm): 500, 1000;
- Width (mm): 100, 150, 200, 250;
- Load class: B125;
- Used in, kitchens, food and chemical industries.