

# TAMPA XADREZ REBAIXADA 65

## A15 / B125













Ref	A1 x A2	O1 x O2	h	Н	Classe
505315	300 x 300	200 x 200	65	73	B125
505316	400 x 400	300 x 300	65	73	B125
505317	500 x 500	400 x 400	65	73	B125
505318	600 x 600	500 x 500	65	73	B125
505369	700 x 700	600 x 600	65	73	B125
505370	800 x 800	700 x 700	65	73	A15
505371	900 x 900	800 x 800	65	73	A15
505372	1000 x 1000	900 x 900	65	73	A15


A<sub>1</sub> x A<sub>2</sub> - Dimensões // O<sub>1</sub> x O<sub>2</sub> - Abertura útil // H - Altura // h - Rebaixo útil


### DESCRIÇÃO

Tampa fabricada em aço xadrez galvanizado a quente, com um rebaixo de 65 mm para acabamento em betão ou em calçada portuguesa.

Utilizada como dispositivos de fecho em caixas de visita de zonas de trânsito ligeiro.

#### **DESENHOS**





#### CARACTERÍSTICAS:

- Tampa rebaixada xadrez para enchimento;
- Em aço galvanizado a quente segundo a EN ISO 1461 para elevada resistência à corrosão de águas pluviais, entre outras;
- Fabricada numa única peça estampada de aço galvanizado para maior rigidez e segurança;
- Design cónico permite uma abertura fácil;
- Pegas de elevação com espelho em aço galvanizado resistentes à corrosão;
- · Aro hidráulico para estancar a passagem de odores ou gases.

#### LOCAL DE INSTALAÇÃO:

Destinada a locais de instalação referentes aos grupos 1 e 2 da norma EN 124.

A15 - Áreas para pedestres e ciclistas

B125 - Passeios, zonas pedonais e zonas comparáveis, parques de estacionamento para viaturas ligeiras.

