

# cabeça móvel



## dimensões

| ref.   | tipo        | modelo   | A x A   | Ø O | H   | Ø T |
|--------|-------------|----------|---------|-----|-----|-----|
| 926003 | s/ corrente | redondo  | Ø 125   | 102 | 160 | 90  |
| 926004 | s/ corrente | quadrado | 115x115 | 102 | 160 | 90  |
| 926013 | c/ corrente | redondo  | Ø 125   | 102 | 160 | 90  |
| 926014 | c/ corrente | quadrado | 115x115 | 102 | 160 | 90  |

A x A - dimensões // Ø O - diâmetro interior corpo // H - altura // Ø T - diâmetro tampa

## características

- Cabeça movel em ferro fundido de grafite esferoidal (dúctil), EN-GJS-500-7, de acordo com EN1563:1997;
- Cabeça movel para passeio ou via de circulação;
- Marcação "Aguas";
- Os riscos de assentamento sob a ação do tráfego são muito reduzidos devido a grande superfície de apoio;
- Abertura fácil com ponteiro ou ferramenta equivalente;
- Pintura negra de proteção;
- Tampa com abertura sem corrente de prisão.

## instalação

- Passeios de vias de circulação.

## descrição


Cabeça movel para passeio ou via de circulação.

## desenhos

ref.ª 926003 | 926013



ref.ª 926004 | 926014



tampa



corpo

