



ALUTEC

rebaixada

descrição

AluTec é uma tampa de visita rebaixada, estanque, em liga de alumínio indicada para aplicações no interior e no exterior de edifícios, onde se requiera um acesso discreto seguro e eficaz às caixas de inspeção.

Tampa com altura de enchimento de 40 mm e uma rede em malha de aço que permite o enchimento com diferentes acabamentos (tijoleira cerâmica, pedra de calçada, betão, resinas, soalhos de madeira, etc...)

dimensões

ref.	modelo	O ₁ x O ₂	A ₁ x A ₂	H	h	Classe
520.300	300	216 x 216	300 x 300	55	40	A15
520.400	400	316 x 316	400 x 400	55	40	A15
520.500	500	416 x 416	500 x 500	55	40	A15
520.600	600	516 x 516	600 x 600	55	40	A15
520.700	700	616 x 616	700 x 700	55	40	A15
520.800	800	716 x 716	800 x 800	55	40	A15
520.900	900	816 x 816	900 x 900	55	40	A15

A₁ x A₂ - dimensões // O₁ x O₂ - abertura útil // H - altura // h - rebaixo útil

características

- Conforme EN 124-3:2015, classe de carga A15;
- Tampa e aro fabricados em perfil de alumínio;
- Fornecido com kit de chaves de manobra para fácil abertura e elevação da tampa;
- Pegas maciças nos cantos, com sistema de aparafusamento;
- Aro com dupla junta de vedação em EPDM, garantindo a estanqueidade aos odores da caixa.
- Parafusos em inox e capas plástica de proteção.

instalação

- Zonas interiores de edifícios onde se pretende a dissimulação da tampa de visita no meio envolvente e estanqueidade de odores, gases e líquidos.
- Destinadas a locais de instalação referentes ao grupo 1 da norma EN124.

desenhos

