


Tapa de Abertura

Asistida



Las tapas de acceso asistidas son una solución innovadora y segura para acceder a cámaras subterráneas que requieren una apertura frecuente o una apertura sencilla.

Tapa de registro rellenable en acero galvanizado con apertura asistida por medio de bisagras y pistones de gas, apta para clase de carga A15, según normativa EN124-3.

Incluye junta de NBR en todo el perímetro, para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

El sistema de apertura asistida por medio de bisagras, pistones de gas y encravamiento de seguridad de la tapa es una solución práctica y segura para el acceso fácil y frecuente a arquetas de grandes dimensiones.

Profundidade de relleno de 50 mm, reforçada com uma malla de acero, permitindo diferentes acabados.

dimensiones

ref.	modelo	O ₁ x O ₂	A ₁ x A ₂	H	h	Asistida
517.90	900	800 x 800	935x950 (+65)	80+100	50	SIM
517.100	1000	900 x 900	1035x1050(+65)	80+100	50	SIM
517.110	1100	1000 x 1000	1135x1150(+65)	80+100	50	SIM

A₁ x A₂ - dimensões // O₁ x O₂ - abertura útil // H - altura // h - rebaixo útil

características

- Articulada con sistema de apertura asistido por dos pistones de gas;
- Junta perimetral de neopreno;
- Fabricada en acero galvanizado en caliente según la norma EN ISO 1461;
- Bloqueo de seguridad en posición vertical;
- Clase de carga A15, según normativa EN124-3.

