



MARCO
HIDRAULICO



MARCACION
PERSONALIZADA



C250



PARK

Tapa de registro cuadrada PARK de fundición de grafito esferoidal según la norma EN 1563 (EN-GJS-500-7). Normalizado para la clase C250, (Grupo 3 de la norma EN 124-2:2015). Marco con sello hidráulico. Tapa con superficie en relieve y con hueco para extracción.

dimensiones

ref.	modelo	A ₁ x A ₂	O ₁ x O ₂	H	clase
920212	400	420 x 420	300 x 300	40	C250
920213	500	500 x 500	400 x 400	45	C250
920214	600	600 x 600	500 x 500	50	C250
920215	700	710 x 710	600 x 600	50	C250

A₁ x A₂ - dimension exterior // O₁ x O₂ - paso libre // H - altura

características

- Fabricado en fundición de grafito esferoidal según la norma EN 1563 (EN-GJS-500-7);
- Clase de carga C250, según EN 124-2:2015;
- Marco hidráulico para evitar lo paso de odores;
- Revestimiento com pintura negra.
- Relevo superficial antiderrapante;
- Pintura negra de proteção.

instalación

Dispositivos de cubrimiento instalados sobre arcenes y en la zona de cuneta de las calles hasta un máximo de 50 centímetros hacia el interior de la calzada y 20 centímetros hacia la acera, medidos ambos desde la cara del bordillo lindante con la calzada.

opcional

- Llave de manobra ref.ª 508701

