



EASYFLEX

El modelo "EASYFLEX RD600 - D400" representa una nueva generación de tapas redondas destinadas a áreas de tráfico.

Fabricada en hierro fundido con grafito esferoidal (EN-GJS500-7) de acuerdo con la norma EN 1563, es un dispositivo de la clase D400 (Grupo 4 de EN 124-2:2015) destinada a ser aplicada en calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

La tapa articulada está provista de un cierre de bloqueo automático por barra elástica en fundición. Marco equipado con junta elástica para reducir el ruido en la circulación.

dimensiones

ref.	modelo	Ø A	Ø B	Ø O	H	clase
922023	600	830	640	600	100	D400

Ø A - diámetro marco // Ø B - diámetro tapa // Ø O - cota de paso // H - altura

características

- Tapa en fundición de grafito esferoidal (dúctil) EN-GJS-500-7 de acuerdo a la norma EN 1563:1997;
- Según la norma EN 124-2:2015, clase D400;
- Tapa articulada con bloqueo de seguridad a los 90°;
- No requiere herramientas específicas para ser operado;
- Sistema de cierre por la barra elástica hecha de hierro fundido dúctil;
- Marco con junta elástica antirruido, extraíble;
- Superficie en relieve antideslizante;
- Sistema antirrobo da tapa;
- Pintura negra.

instalación

- Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos

opcional

- Sistema de cierre adicional (ref. 928003);
- Marcaciones personalizadas.

