

M125



Sumidero

El sumidero en fundición es un dispositivo para la recogida superficial de aguas pluviales (o de hidrocarburos) en zonas de aparcamientos, talleres, patios, terrazas y su conducción a las redes de alcantarillado existentes.

El cuerpo del desagüe de hierro fundido, con una salida de 125 mm de diámetro, garantiza una alta capacidad de drenaje de agua. Opcionalmente, se puede incorporar una cesta de retención de residuos para facilitar la limpieza del sumidero.

La rejilla de hierro fundido dúctil soporta cargas de 400 kN. Está diseñado para su uso en talleres mecánicos, garajes, fábricas y otros lugares donde se requiere drenaje superficial con tráfico vehicular.

dimensiones

ref.	A1xA2	Ø DN	H	Caudal (l/s)	resistência	clase
927001	185x185	125	146	3,5	400 KN	M125
927002	185x185	100	170	3,5	400 KN	M125

A1xA2 - dimensiones // Ø DN - diámetro salida // H - altura

características

- Cuerpo y reja fabricados en fundición de grafito esferoidal según la norma EN 1563 (EN-GJS-500-7);
- Resistente a aceites o gasolinas;
- Excepcional resistencia a la corrosión
- Una gran seguridad en el ámbito de protección contra incendios;
- Pintura negra de proteção;
- Clase de carga M125

aplicación

- Zonas con tráfico pesado, como aparcamientos de varias plantas, garajes comerciales, talleres e industrias.

